

## Beschreibung

---

Bezeichnung:	lösungsmittelfreier Montage- und Universalkleber
Rohstoffbasis:	Kunstharz-Dispersion, mineralische Anteile, Wasser, Additive
Gewicht:	750g
Dichte:	1,4 g/cm <sup>3</sup>
pH Wert:	8-9
Abmessung:	11,8 cm x 11,8 cm x 12,4 cm
Verpackung:	10 Kleber à 750g in einem Karton
Haltbarkeit:	36 Monate ab Herstellungsdatum
Hinweise:	<p>Nicht unter +5°C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Kleberückstände sofort mit Wasser entfernen.</p> <p>Enthält Konservierungsmittel: Chlormethylisothiazolinon/ Methylisothiazolinon (3:1), Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05541/7003-64.</p>
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 04 10 entsorgen.

## Lagerung

---

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.  
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Hornschuch Qualitätsmanagementsystem ist zertifiziert nach dem weltweit anerkannten Standard ISO 9001:2000. Mit der ISO/TS 16949:2002 entspricht es sogar den besonders anspruchsvollen Anforderungen der Automobilindustrie und erfüllt darüber hinaus die Umweltaforderungen gemäß ISO 14001.

Grundlage für die Angaben sind unsere derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung unserer Produkte empfehlen wir die Durchführung eigener Versuche und Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

**Stand: August 2013**

