



- ✓ Höchste Sicherheit
- ✓ Kein Kaminanschluss erforderlich
- ✓ Angenehme Strahlungswärme
- ✓ Mobiler Einsatz dank Lenkrollen



Für den Betrieb in **Wohnräumen** sowie für den **gewerblichen Einsatz** ist ein **Druckregler des Typs F1-t** zu verwenden (**dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten**):
ROWI HGD 1/2 D (EAN: 4012294207252, Art.-Nr.: 3 03 02 0002)

GAS-KATALYTOFEN 3400 W

HGO 3400/2 K Pro

Ausstattung

- ✓ Druckregler Typ 694
- ✓ Gasschlauch
- ✓ Thermoelement
- ✓ Sauerstoffmangelsicherung
- ✓ Lenkrollen

Technische Daten

Max. Heizleistung (Hs)	3400 W
Heizleistung (Hs)	2300-3400 W
Heizstufen	3
Gasverbrauch (Hs) MIN	165 g/h (bei 2300 W)
Gasverbrauch (Hs) MED	195 g/h (bei 2700 W)
Gasverbrauch (Hs) MAX	245 g/h (bei 3400 W)
Zündung	elektromechanische Piezozündung
Nennanschlussdruck	50 mbar
Gasart	G30/G31 (Buten, Propan)
Max. Flaschengröße	5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	40 m³
Gerätekategorie	I_{3B/P(50)}
Bestimmungsland	DE
Qualitätsstandard	DVGW, CE 0085

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 02 0079 (Schwarz)	1 03 02 0066 (Weiß)
EAN-Nummer	4012294211846	4012294213031
Produktgewicht	11,5 kg	
Gesamtgewicht	13,1 kg	
Produktmaß (BxTxH)	46,0 x 37,5 x 77,5 cm	
Verpackungsmaß (BxTxH)	47,0 x 36,0 x 80,0 cm	