

Styroporkleber

Für Dekorplatten aus Polystyrol,
lösemittelfrei, für innen



Werkstoff

Anwendung	Gebrauchsfertiger, weißer Dispersionskleber zum Verkleben von Dekorplatten aus Styropor und Polyurethan.
Eigenschaften	Leicht biologisch abbaubar. Sehr hohe Klebkraft, gebrauchsfertig, leicht zu verarbeiten, lösemittelfrei.
Farbton	Weiß.
Dichte	Ca. 1,6 g/cm ³ .
Bindemittel	Kunststoff-Dispersion.
Inhaltsstoffe	Styrolacrylatdispersion, Calciumcarbonat, Additive, Wasser, Konservierungsmittel.
Lagerung	Kühl und trocken, aber frostfrei lagern.
Verpackungsgrößen	400 g Tube.

Verarbeitung

Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, fettfrei und tragfähig sein. Lose Teile, Tapetenreste und alte Anstriche mit einem Spachtel oder Abbeizer restlos entfernen. Bei schwierigen Untergründen Probeklebung durchführen.
Verarbeitung	Tube vor Gebrauch durchkneten. Den HORN BACH Styroporkleber dünn und gleichmäßig auf den zu verklebenden Werkstoff auftragen. Das Material gleichmäßig andrücken, solange der Kleber noch feucht ist. (Technisches Merkblatt der Plattenhersteller beachten).
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser evtl. unter Zusatz von Wasch- oder Spülmittel.
Verbrauch	Je nach Anwendung ca. 200 g/m ² .
Trockenzeit	Ca. 15-20 Minuten verarbeitungsfähig. Durchtrocknung nach mindestens 12 Stunden, je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes und des zu verklebenden Werkstoffes.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5°C für Untergrund und Luft, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweise

Sicherheitsratschläge	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich ausspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 0800 63333782. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 080410 entsorgt werden.

Stand 09.2008

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim bei Landau

Lieferant:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-392