

**Serie | 6 Mulden**
**PXE845FC1E**
**80 cm Kochstelle Glaskeramik**


- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** fu#r einen optimalen Brunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 4 Leistungsstufen.
- **FlexInductions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Flache fur kleine Topfe bis hin zu grossem Sonderzubehor
- **Die Zweikreis-Kochzone:** Kochzone fu#r grosses Kochgeschirr.
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufendes Edelstahlrahmen ist ideal fur die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **PowerBoost:** Kurzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewahlte Kochzone nach der gewunschten Zeit ab.

**Technische Daten**

Geratetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Einbaugerat
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden konnen :	4
Bedienelemente :	Precise Timer
Nischenmae (mm) :	55 x 780-780 x 500-500
Geratebreite (mm) :	795
Abmessungen des Gerates (mm) :	55 x 795 x 517
Nettogewicht (kg) :	16.0
Bruttogewicht (kg) :	17.0
Restwarmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflachenmaterial :	Glaskeramik
Oberflachenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Lange Netzkabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 1.Kochzone (kW) :	2.2
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	2.2
Leistung der 3.Kochzone (kW) :	2.6
Leistung der 4.Kochzone (kW) :	1.4
:	3.7
:	3.7
:	3.7
:	2.2
Elektroanschluwert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Geratefarbe :	schwarz
Energiequelle :	Elektro
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Steckerart :	ohne Stecker
Ausschnittsmae :	x x
Abmessungen des Gerates (in) :	+ x x
Abmessungen des verpackten Gerates (in) :	4.96 x 23.74 x 37.51
Nettogewicht (lbs) :	36
Bruttogewicht (lbs) :	38
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden konnen :	4
Lange Netzkabel (cm) :	110
Nischenmae (mm) :	55 x 780-780 x 500-500
Abmessungen des Gerates (mm) :	55 x 795 x 517
Nettogewicht (kg) :	16.0
Bruttogewicht (kg) :	17.0

## Serie | 6 Mulden

### PXE845FC1E

### 80 cm Kochstelle Glaskeramik

---

#### **Design**

- Umlaufender Rahmen
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos

#### **Bedienung**

- DirectSelect
- TopControl-Digitalanzeige
- 17 Leistungsstufen

#### **Grösse der Kochzonen:**

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung: 190 mm, 240 mm / 280 mm / 145 mm / 190 mm, 240 mm
- FlexInductions-Zone: Kochfläche links Länge: 380 mm  
Kochfläche links Breite: 240 mm

#### **Profi-Ausstattung:**

- PerfectFry Sensor mit 4 Temperaturstufen

#### **Komfort**

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone  
Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion

#### **Umwelt+Sicherheit:**

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

#### **Schnelligkeit**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PowerManagement Funktion

#### **Technische Informationen**

- Anschlusskabel (1.1 M)
- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 7.4 kW

**Serie | 6 Mulden**
**PXE845FC1E**
**80 cm Kochstelle Glaskeramik**
