


LECOVER

Produktbeschreibung

Material	LECOVER ist ein Spezialglasvlies mit rückseitig aufgebrachtem Schaum.						
Verwendungszweck	Durch einfaches Tapezieren von LECOVER können mittlere bis grobe Glasgewebestrukturen und Putze in einem Arbeitsgang abgedeckt und die Wand komplett geglättet werden. Besonders geeignet für den Objektbereich, da aufwendiges Spachteln entfällt und zeiteffizient gearbeitet werden kann.						
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • deckt mittlere bis grobe Strukturen ab • schnell zur glatten Wand: <ul style="list-style-type: none"> → kein Spachteln → kein Schleifen → kein Staub → kein Lärm → bis zu 75 % Zeitersparnis • rissüberbrückend • idealer Tapezieruntergrund 						
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Konformität nach CE DIN EN 15102 • Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (B.-s2, d0) • Oeko-Tex® Standard 100 • A (VOC) 						
Rollenmaße und Verpackung	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Artikel</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Rollenmaß</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Gewicht</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>66250 020</td> <td>1,00 x 15,00 m</td> <td>550 g/m²</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht</u>	66250 020	1,00 x 15,00 m	550 g/m ²
<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht</u>					
66250 020	1,00 x 15,00 m	550 g/m ²					

Version: 05/2016



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




LECOVER

Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken sein. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
- Verklebung** Glasgewebekleber, z. B. Metylan Ovalit P, unter Beachtung der Herstellerangaben verwenden.
Bahnen in erforderlicher Länge unter Zugabe von 5 - 10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Den Kleber in Breite von 1 - 2 Bahnen gleichmäßig mit einer Lammfellrolle auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittene Bahn in das noch nasse Kleberbett einlegen und mit einem Tapezierspachtel oder einer Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahn auf Stoß oder mit Doppelnachtschnitt verkleben. Überstände abschneiden.
- Anstrich** Nach der Trocknung mit beliebiger Tapete übertapezieren.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Version: 05/2016



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

