

Ventilatoren

2.1.7 Heiz-Spar-Set



Bauart:	Axial-Rohreinschubventilator
Einbausituation:	waagrecht
Schutzklasse nach VDE 0700 T1:	II (Schutzleiter)
Schutzart nach DIN VDE 0470:	IP 24 (spritzwassergeschützt)
Prüfung, Prüfzeichen:	TÜV, GS, CE
Leistungsaufnahme ~ 230V/50Hz:	max. 2,5 Watt
Förderstrecke:	max. 1,5 m
Förderrleistung nach DIN 24163: frei saugend, druckseitig angeschlossen	51 m ³ /h
Schalldruck nach VDI 2081: Abstand 1,5m, Q=2	48,1 dB(A)
Fördertemperatur	max. 40°C
Abmessungen:	
Lüftungsrohr:	Ø 125 mm x 250 mm
Ventilator:	Ø 118 x 100 mm
Abluft-Tellerventil:	Ø Rohranschluss 125 mm, Ø Ventildeckel 164 mm
UP-Controller-Box:	126 x 67 x 54 mm (LxBxT)
Fernbedienung:	40 x 52 mm
Frequenz	2,4 GHz
Batterie	CR 2025
Kabellänge Zuleitung:	2000 mm
Heiz-Spar-Set	EAN-Nr.: 320144