



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



AKTION MONTAGE-KLEBER

1. Eigenschaften/ Anwendung

- **AKTION MONTAGE-KLEBER** ist ein pastöser, lösemittelfreier Klebstoff für den Innen- und Außenbereich mit starker Anfangshaftung und Endfestigkeit.
- **AKTION MONTAGE-KLEBER** ist ideal zur Verklebung von Dekor- und Dämmplatten, Zierprofilen und -rosetten aus PU-Hartschaum, Styropor® oder Hart-PVC, Holz, keramischen Fliesen, Akustikplatten, Lüftungs- und Kabelkanälen aus PVC, Schildern, etc.
- **AKTION MONTAGE-KLEBER** eignet sich zur Anwendung auf Untergründen aus Beton, Mauerwerk, Putz und Holz.
- **AKTION MONTAGE-KLEBER** ist nicht geeignet für Untergründe wie Bitumen, PE, PP, Weich-PVC und Teflon®!

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Der Untergrund muss trocken, sauber, fest und tragfähig sein.
- Befreien Sie die Flächen von Staub und Trennmitteln wie Öl und Fett.
- **AKTION MONTAGE-KLEBER** in Form von Streifen oder Punkten einseitig auftragen. Beim Anbringen von Platten muss sich der Abstand der Befestigungsstellen nach dem Gewicht der Teile richten (i. d. R. 25-30 cm).
- Die Materialien sofort anlegen, damit **AKTION MONTAGE-KLEBER** die Gegenfläche noch gut benetzen kann.
- Dann justieren und andrücken bzw. anklopfen.
- Ein vorübergehendes Fixieren der verklebten Materialien ist, aufgrund der hohen Anfangshaftung, in der Regel nicht erforderlich.

Achtung: Eine Klebefläche muss saugfähig sein. Nicht einzusetzen, wenn die verklebten Flächen dauerhaft der Witterung bzw. Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Beachten Sie immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.

3. Verbrauch

- Der Verbrauch ist abhängig von der Verklebung.

4. Verarbeitungstemperatur

- Ideal zwischen +15°C und +20°C



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



AKTION MONTAGE-KLEBER

5. Materialzusammensetzung

- Dispersionsklebstoff

6. Technische Daten

- Form: Pastös
- Farbe: Weißlich / beige
- Geruch: Schwach, charakteristisch
- GISCODE: Lösemittelfrei gemäß TRGS 610

7. Reinigung

- Nicht ausgehärteter **AKTION MONTAGE-KLEBER** kann mit Wasser entfernt werden.
- Ausgehärtete Produktreste lassen sich nur noch mechanisch entfernen.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- **AKTION MONTAGE-KLEBER** muss trocken und frostfrei gelagert werden.
- Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung ist **AKTION MONTAGE-KLEBER** mindestens 36 Monate haltbar.

10. Lieferform

450 g:
MEM-Artikelnummer: **30822615**

EAN-Nr.: **4010327520514**



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



AKTION MONTAGE-KLEBER

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand September 2022 – ältere Ausgaben ungültig.