

ABUS August Bremicker Söhne

Schutzbeschlag SRG92N F1 CL/DFNLI

Gegen unerlaubtes Eindringen geschützt: Mit diesem Schutzbeschlag schützen Sie Türzylinder (nur ZS-Variante) und Einsteckschloss Ihrer Hauseingangstür mit schmalem Rahmenprofil. Dank der variabel einstellbaren Nocken ist er universell einsetzbar.

Einsatz und Anwendung

- Für den universellen Einsatz auf Schmalrahmentüren
- Griffplatte außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 57 - 65 mm

Technologie

- Nockenabstände variabel auf die meisten gängigen Bohrbilder einstellbar
- Automatische Rückstellmechanik des Drückers im Innenschild
- Befestigungsschrauben durch dekoratives Aluminiumschild verdeckt
- ohne Ziehschutz: für Zylinderüberstand von 12 mm
- ZS: mit Ziehschutz: für Zylinderüberstand von 7,5 bis 12 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 8 mm
- Einfache Montage

Technische Daten

Produkt: SRG92N

Färbung: F1: Aluminium Natur

Entfernungsmaß [mm]: 92

Gewicht [g]: 1062

Verpackungsart: Blister-Verpackung

