

ABUS August Bremicker Söhne

Schutzbeschlag HLS214 F9

Artikelnummer: 31698 | EAN: 4003318316982

Haustüren effektiv geschützt: Metallunterschild und einem Leichtmetall-Deckschild, stabile Nocken und Innenverschraubungen erhöhen den Abreißschutz des Türzylinders Ihrer Haustür.

Einsatz und Anwendung

- Für Hauseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 52 - 67 mm
- KLS: geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

Technologie

- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Schildstärke 15 mm
- Abstand: 92 mm, Vierkantstift: 10 mm
- KLS: Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Technische Daten

Produkt: HLS214

Verpackungsart: Einzelkarton

Färbung: F9: Aluminium Edelstahl-Look

Entfernungsmaß [mm]: 92

Zylinderüberstand [mm]: 15

Wechselgarnitur: Ja

Türart: Haustür

Gewicht [g]: 1002

Ausführung: Griffplatte / Türgriff

Security Level HaSi: 5

