

Technische Daten

ANSCHLUSS	
Spannungsversorgung AC	110 - 230 V \pm 10 %, 50/60 Hz
Kanäle	1 Kanal (nicht potentialfrei)
Neutralleiter erforderlich	Nein
min. Last	kein Neutralleiter angeschlossen, mit Bypass Keine
min. Last	kein Neutralleiter angeschlossen, ohne Bypass 20 W ohmsche Last
min. Last	mit angeschlossenem Neutralleiter Keine
SONDERFUNKTIONEN	
Übertemperaturschutz	Ja
Überspannungsschutz	Ja
Leistungsmessung	Ja
Dimmen	Ja
Dimmbare LED	50 - 200 VA / 10 W - 200 W
Glühlampen und Halogenlichtquellen	10 - 220 W
FUNKTIONEN	
Farbwechsel	Nein
Umgebungstemperatur	0 °C bis + 35 °C
Eigenverbrauch des Geräts	< 1 W
Intelligentes Ein/Aus	Ja

Lokale und Fernsteuerung	Ja
Sonnenaufgang/-untergang	Ja
Wochenplan	Ja
UL-gelistete Option	Nein
KONNEKTIVITÄT	
WLAN	Ja
WLAN-Protokoll	802.11 b/g/n
WLAN-Funkfrequenz	2412 - 2484 MHz
WLAN-Funksignalleistung	1 mW
WLAN-Reichweite	bis zu 50 m im Freien und bis zu 30 m im Innenbereich (abhängig von den Baumaterialien)
ABMESSUNGEN	
Größe	42 mm x 36 mm x 14 mm