

# Technische Daten

<b>ANSCHLUSS</b>	
Spannungsversorgung AC	110-230V $\pm$ 10%, 50/60Hz
Nennstrom (Max. Dauerstrom)	16A
Spannungsversorgung DC	24 – 48V / 12V $\pm$ 10%
Kanäle	1 Kanal (potentialfrei)
<b>AUSGÄNGE NENNWERTE</b>	
Max Schaltspannung AC	240 V
Max Schaltspannung DC	30 V
Max Schaltstrom AC	16 A
Max Schaltstrom DC	10 A
<b>SONDERFUNKTIONEN</b>	
Potentialfreie Kontakte	Ja
Rollladenbetrieb	Nein
Gerätetemperaturschutz	Ja
Überlastschutz	Nein
Leistungsmessung	Nein
Neutralleiter erforderlich	Ja
<b>FUNKTIONEN</b>	
HTTP/HTTPS webhooks	Ja
Benutzerdefinierte Skripte (mJs)	Ja
Umgebungstemperatur	-20°C to + 40 °C

Eigenverbrauch des Geräts	< 1 W
Intelligentes Ein/Aus	Ja
Lokale und Fernsteuerung	Ja
Sonnenaufgang/Sonnenuntergang	Ja
Wöchentlicher Zeitplan	Ja
UL-gelistete Option	Nein
<b>KONNEKTIVITÄT</b>	
WLAN	Ja
WLAN Protokoll	802.11 b/g/n
WLAN Reichweite	Bis zu 50 m im Freien und bis zu 30 m in Innenräumen (abhängig von den Baumaterialien)
Bluetooth	Ja
<b>ABMESSUNG</b>	
Größe	42 x 38 x 17mm