

# Technische Daten

<b>ANSCHLUSS</b>	
Spannungsversorgung	AC 110-230V $\pm$ 10%, 50/60Hz
Nennstrom (Max. Dauerstrom)	16A
Spannungsversorgung	DC 24 - 30V
Kanäle	1 Kanal (nicht potentialfrei)
<b>AUSGÄNGE NENNWERTE</b>	
Max. Schaltspannung AC	240 V
Max. Schaltspannung DC	30 V
Max. Schaltstrom AC	16 A
Max. Schaltstrom DC	10 A
<b>SONDERFUNKTIONEN</b>	
Potentialfreie Kontakte	Nein
Rollladenbetrieb	Nein
Gerätetemperaturschutz	Ja
Überlastschutz	Ja
Leistungsmessung	Ja
Neutralleiter erforderlich	Ja
<b>FUNKTIONEN</b>	
CPU	ESP32
HTTP/HTTPS Webhooks	Ja
Benutzerdefinierte Skripte (mJs)	Ja

Umgebungstemperatur	-20°C bis + 40 °C
Eigenverbrauch des Geräts	< 1 W
Intelligentes Ein/Aus	Ja
Lokale und Fernsteuerung	Ja
Sonnenaufgang/Sonnenuntergang	Ja
Wöchentlicher Zeitplan	Ja
UL-Zertifizierung/UL-Prüfzeichen	Nein
<b>KONNEKTIVITÄT</b>	
WLAN	Ja
WLAN-Reichweite	bis zu 50 m im Freien und bis zu 30 m in Innenräumen (abhängig von den Baumaterialien)
Bluetooth	Ja
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Größe	42 x 38 x 17 mm