

## Shelly Pro 2

### Technische Daten

<b>ANSCHLUSS</b>	
Spannungsversorgung AC	110-240V, 50/60Hz
Nennstrom (Max. Dauerstrom)	16A pro Kanal und bis zu 25A für das gesamte Gerät
Kanäle	2 Kanäle (potentialfrei)
<b>SONDERFUNKTIONEN</b>	
Rollladenmodus	Nein
Gerätetemperaturschutz	Ja
Überlastschutz	Nein
Leistungsmessung	Nein
<b>FUNKTIONEN</b>	
HTTP/HTTPS-Webhooks	Ja
Benutzerdefinierte Skripte (mJs)	Ja
Umgebungstemperatur	-20°C bis + 40 °C
Eigenverbrauch des Geräts	< 3 W
Intelligentes Ein/Aus	Ja
Lokale und Fernsteuerung	Ja
Sonnenaufgang/Sonnenuntergang	Ja
Wöchentlicher Zeitplan	Ja
UL-gelistete Option	Nein
<b>KONNEKTIVITÄT</b>	
WLAN	Ja
Maximale RF-Ausgangsleistung	13,35 dBm

WLAN-Protokoll	802.11 b/g/n
WLAN Funkfrequenz	2412 - 2483 MHz
WLAN-Reichweite	bis zu 50 m im Freien und bis zu 30 m in Gebäuden (abhängig von den Baumaterialien)
Bluetooth	Ja
Ethernet	Ja
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Größe	18,5mm x89,5mm x 68,5mm

\*Änderungen vorbehalten