

Shelly Pro 4PM

Technische Daten

ANSCHLUSS	
Spannungsversorgung AC	110-230V ± 10%, 50/60Hz
Nennstrom (Max. Dauerstrom)	bis zu 16A pro Kanal und bis zu 40A für das gesamte Gerät
Spannungsversorgung DC	Nein
Kanäle	4 Kanäle (Einphasig, nicht potentialfrei)
SONDERFUNKTIONEN	
Rollladenmodus	Nein
Gerätetemperaturschutz	Ja
Überlastschutz	Ja
Leistungsmessung	Ja
FUNKTIONEN	
HTTP/HTTPS-Webhooks	Ja
Benutzerdefinierte Skripte (mJs)	Ja
Umgebungsstemperatur	-20°C bis + 40 °C
Eigenverbrauch des Geräts	< 4 W
Intelligentes Ein/Aus	Ja
Lokale und Fernsteuerung	Ja
Sonnenaufgang/Sonnenuntergang	Ja
Wöchentlicher Zeitplan	Ja
UL-gelistete Option	Nein
KONNEKTIVITÄT	
WLAN	Ja

WLAN-Protokoll	802.11 b/g/n
WLAN Funkfrequenz	2412 - 2484 MHz
WLAN Funksignalleistung	1mW
WLAN-Reichweite	bis zu 50 m im Freien und bis zu 30 m in Innenräumen (abhängig Baumaterialien)
Bluetooth	Ja
Ethernet	Ja
ABMESSUNGEN	
Größe	90mm x 52mm x 57mm

*Änderungen vorbehalten